

Wymiary szer./gł./wys. [cm]


- rama: 175 /41/4,
- stojak: 175/55/45,
- stanowisko (szer. opony) 5cm

Materiał

Stojaki wykonane są ze stali ocynkowanej ogniowo. Kątownik 4x4cm o grubości 0,4cm; rura \varnothing 2,50 cm.

Montaż stojaka

Montaż stojaka przy użyciu dostarczonych kołków rozporowych o wymiarach \varnothing 10 x 60.

 ul. Cygana 4/213 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19	Nazwa inwestycji: Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride" oraz "Bike&Ride" Wołczyn - Gierałcice - Wąsice - Brynica - Wołczyn				
	Stadium dokumentacji: Przedmiot rysunku: STOJAK NA ROWERY				
Program funkcjonalno-użytkowy	Inwestor: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn				
	Wykonawcy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	
	Opracował:	MAREK KLYK	---	drogowa	
SZCZEGÓŁ	Data opracowania:		Skala:	Nr rysunku:	6
	lipiec 2016r.		---		