

Remont dróg wewnętrznych na Osiedlu Młodych w Wołczynie - etap 2

Tabela przedmiaru robót

nr działu	nr poz	nr spec technicznej	podstawa	nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	jm	ilość
1	Przygotowanie terenu pod budowę					
1.1	Roboty pomiarowe					
1.1.1	1	D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych etap 2: 326,8 - 190,6 m	km	0,136
1.2	Rozbiórki elementów dróg					
1.2.1	2	D-01.02.04	KNNR 6 0806-02 KNR 4-04 1103- 01+04+05n	Rozbiórka krawężnika betonowego 15*30 z ławami z betonu cementowego, z odzyskaniem min. 70% krawężników, wywozem i zagospodarowaniem urobku wg tabeli +7,0	mb	96,50
1.2.2	3	D-01.02.04	KNNR 6 0801-0210 KNR 4-04 1103- 01+04+n05	Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 50*50, z sortowaniem materiału i odwiezieniem i zagospodarowaniem gruzu, odzysk 70% płytek wg tabeli -12-27	m2	98,50
1.2.3	4	D-01.02.04	KNNR 6 0806-08	Rozbiórka obrzeży betonowych 8*30, do przełożenia w celu regulacji wysokościowej, odzysk 70 % obrzeży 38,0+6,0+3,0	mb	47,00
1.2.4	5	D-01.02.04	KNNR 6 0805-06	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej do przełożenia w celu regulacji wysokościowej 25,0+12,0+27,0	m2	64,00
2	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - Remont dróg wewnętrznych na Osiedlu Młodych w Wołczynie					
2.1	Odwodnienie					
2.1.1	6	D-03.02.01	KNNR 4 1424-03	Wykonanie kompletnej studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem 500 mm bez syfonu, z przykanalikiem 200 l=6,0 m, z podłączeniem do studni, z wpustem ulicznym klasy C-250, z rozbiórką istn. studz. i robotami ziemnymi 1	szt	1
2.1.2	7	D-03.02.01	KNNR 4 1429-02	Regulacja urządzeń obcych - włazy studni rewizyjnych 11	szt	11
2.1.3	8	D-03.02.01	KNNR 4 1429-01	Regulacja urządzeń obcych - wpusty uliczne 4	szt	4
2.1.4	9	D-03.02.01	KNNR 4 1429-05	Regulacja urządzeń obcych - zasuwy wodne w jezdni 1	szt	1
2.2	Podbudowy					
2.2.1	10	D-04.01.01	KNNR 6 0102-03 KNNR 1 0202-04 +0214- 02	Wykonanie koryta na śr. gł. 30 cm na poszerzeniach jezdni i chodników, wraz z wywozem urobku i zagospodarowaniem w gestii wykonawcy. 0,5*6,0*2,5+0,22*5,0*5,0+0,5*6,0	m2	16,00

2.2.2	11	D-04.01.01	KNNR 6 0102-02 KNNR 1 0202-04+0214- 02	Wykonanie koryta na śr. gł. 20 cm na poszerzeniach jezdni i chodników, wraz z wywozem urobku i zagospodarowaniem w gestii wykonawcy.		
				39,0*1,5	m2	58,50
2.2.3	12	D-04.06.01	KNNR 6 0109-03	Wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z betonu B-15 na korektach krawędzi jezdni i poszerzeniach		
				16,0+89,5*0,25	m2	38,38
2.2.4	13	D-04.06.01	KNNR 6 0112-05	Wykonanie podbudowy o gr. 10 cm z kruszywa łamanego pod poszerzenia chodników przy jezdni		
				jak poz. 11	m2	58,50
2.2.5	14	D-04.03.01	KNNR 6 0108-02	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni		
				wg tabeli	m2	904,14
2.2.6	15	D-04.08.01	KNNR 6 108-02+n05	Wyrównanie nawierzchni betonem asf. na gorąco, w tym zaklinowanie podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej 4 cm na korektach krawędzi, z transportem masy		
				wg tabel i poszerzenia (10,96+4,32+38,38*0,04)*2,5	t	42,04
2.3 Nawierzchnie						
2.3.1	16	D-05.03.11	KNR 2-31 2005- 03 KNNR 1 n*0208-02	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem i zagospodarowaniem urobku		
				wg tabel 278,8+58,2	m2	337,00
2.3.2	17	D-05.03.05	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem masy		
				wg tabel	m2	904,14
2.4 Oznakowanie						
2.4.1	18	D-07.01.01	KNNR 6 0705-05	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego przejść dla pieszych, linii parkingowych itp..		
				12,0+13,0+3,4+8,1	m ²	36,50
2.5 Elementy ulic						
2.5.1	19	D-08.01.01	KNNR 6 0403-03	Ułożenie krawężnika betonowego 15*30, na ławie z oporem z bet. B-10, głównie na łukach, krawężnik z odzysku		
				70% * poz. 2	mb	67,55
2.5.2	20	D-08.01.01	KNNR 6 0403-03	Ułożenie krawężnika betonowego 15*30 na ławie z oporem z bet. B-10, głównie na łukach, krawężnik nowy		
				30% * poz. 2	mb	28,95
2.5.3	21	D-08.03.01	KNNR 6 0404-04	Ustawienie obrzeży 8*30 z odzysku na podsypce piaskowo - cementowej		
				70% * poz. 4	mb	32,90
2.5.4	22	D-08.03.01	KNNR 6 0404-04	Ustawienie obrzeży 8*30 nowych na podsypce piaskowo - cementowej		
				30 % poz. 4 +38,0	mb	52,10
2.5.5	23	D-08.02.01	KNNR 6 0503-04	Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 50*50 z odzysku, układanych na podsypce z kruszyny bazaltowej 0-4 mm, spoiny wypełniane piaskiem		
				70 %*poz. 3	m ²	68,95

2.5.6	24	D-08.02.01	KNNR 6 0503-04	Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 50*50 nowych, układanych na podsypce z kruszyny bazaltowej 0-4 mm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	29,55
				30%*poz. 3		
2.5.7	25	D-08.02.02	KNNR 6 0502-04	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z rozbiórki na podsypce z kruszyny bazaltowej 0-4 mm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	64,00
				jak poz. 5		
2.5.8	26	D-08.02.02	KNNR 6 0502-04	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej nowej prostokątnej szarej na podsypce z kruszyny bazaltowej 0-4 mm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	97,50
				39,0*2,5		