

SPECYFIKACJA OKIEN PVC – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W WOŁCZYNIE






- Okna wykonane z profili z wysokoudarowego PVC
- minimalna ilość komór profilu ramy i skrzydła – 6 , pozostałych profili konstrukcyjnych – 5
- minimalna szerokość zabudowy profilu ramy okiennej – 74 mm lub więcej
- uszczelki obwiedniowe wykonane z EPDM
- szyba jednokomorowa zespolona o współczynniku $k \leq 10$
- okucia obwiedniowe wyposażone w zaczep antywyważeniowy i mikrowentylację dla okien UR
- klamka okienna aluminiowa malowana proszkowo

ROLETY PRZECIWSŁONECZNE w ilości $40 + 10 = 50$ szt

- rolety okienne wewnętrzne materiałowe, przeciwsłoneczne na prowadnicach 1,30x1,25m – okna elewacji południowo-wschodniej i południowo zachodniej
- rolety okienne wewnętrzne materiałowe, przeciwsłoneczne na prowadnicach 1,65x1,25m – okna elewacji południowo-zachodniej

Przykład zestawienia profilu okiennego.



	6 szt
	1 szt zestaw
	12 szt - zestawów
	10 szt
	1 szt