









STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

Rodzaj wyrobu	drzwi wejściowe do mieszkań	drzwi zew. aluminiowe pełne	drzwi zew. aluminiowe gł. wejście	drzwi wejściowe wew. ganek+wiatrolap	drzwi wew.	drzwi łazienkowe	drzwi wew. klatka schod. i do piwnicy	drzwi do piwnic-komórek			
Schemat:											
Wymiary											
w świetle oszczędzicy	So	100	100	154	100	90	90	100	80		
	Ho	205	205	254	205	205	205	205	200		
wymiar skrzydła	Ss	90	90	90+40	90	80	80	90	80		
	Hs	200	200	200+40	200	200	200	200	200		
Ilość wyrobów na kondygnacji	parter	-	2	-	-	2	1	1	-	-	
	I piętro	-	6	-	-	2	5	1	-	-	
	Piwnica	-	-	1	-	-	-	-	4	4	
	LEWE / PRAWE	L	P	L	P	L	P	L	P	P	
ILOŚĆ	8	8	1	-	2	3	6	1	1	4	4
RAZEM	8	1 kpl.	2 kpl.	2	9	8	2	8			
	typowe płytowe	aluminium ocieplone	aluminium ocieplone	aluminium zimne	typowe płytowe	typowe płytowe	typowe płytowe	deskowe			

UWAGA: W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH - WEJŚCIE GŁÓWNE NA PARTERZE ZAINSTALOWAĆ ZAMKI ROLKOWE I ANTABY - POCHWYTY.

METRYKA PROJEKTU			
OBIEKT	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA MIESZKANIA SOCJALNE		
INWESTOR	GMINA WOŁCZYN		
OBIEKT	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA MIESZKANIA SOCJALNE		
LOKALIZACJA	MARKOTÓW DUŻY DZ. NR 224/1 K. M. 4		
TEMAT	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
SKALA	1 : 100	NR RYS.	17
PROJEKTANT	Arch. J. Supruniuk upr. nr 61/90/Op		
OPRACOWAŁ	A. Sołtysik upr. nr 113/83/Op		