

WROTA GARAZOWE - segmentowe

		ZEWNĘTRZNA	
		stalowe	
LICZBA PORZĄDKOWA		1	2
TYP ZNORMALIZOWANY		—	—
PRZYJĘTY SYMBOL		WG1	WG2
SCHEMAT			
WYMIAR W CM W ŚWIETLE MURU	Sm	250	300
	Hm	275	300
TYP OŚCIEŻNICY		stalowa	stalowa
OKRESLENIE SKRZYDEŁ		prawe	—
PARTER		—	—
RAZEM SZTUK STOLARKI		1	2
SPOSÓB WYKONANIA		—	—
UWAGI		ocieplone wrota z drzwiami	nieocieplone

UWAGA !

1. WROTA GARAZOWE (NP. FIRMY HORMANN) Z PROWADZENIEM "H" Z PODWIESZANYMI PODWYŻSZONYMI PROWADNICAMI - DLA SPRĘŻYN NACIĄGOWYCH.
2. PROWADZENIE WROT JAK NAJBLIŻEJ STROPU.
3. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEŻY POBRAC WYMIARY Z NATURY

PROEKO BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE W BIAŁYMSTOKU		
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WOLCZYNIE		
OBIEKT: BUDYNEK TECHNOLOGICZNY	WROTA GARAZOWE 1:100	13
ADRES: WOLCZYN, POW. KLUCZBORSKI, WOJ. OPOLSKIE, DZ. NR 319, 320, 321		
INWESTOR: GMINA WOLCZYN, UL. DWORCOWA 1 46-250 WOLCZYN		07.2007
AUTOR: mgr inż. arch. Zuzanna Bujnowska Bł. 26/01		
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Katarzyna Chyży Bł. 78/98		