Legenda:	
RK	rozdzienica kotłowni
	gniazdo wtyczkowe 2P+Z natynkowe hermetyczne
	łącznik jednobiegunowy
	ścianka do wyburzenia



Uwagi:

Kocioł musi być zamontowany na niepalnej ścianie – montaż na ścianie na listwie montażowej
Kotłownię wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z Zarządzeniem § 13 ust. z Rozporzadzenia MSW z dnia 3 listopada 1992r. Dz. U. z 1995r. Nr 102, poz. 507

Termomodernizacja Budynku PSP nr 2			
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	BUDYNEK Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 46-250 Wołczyn, ul. Sienkiewicza 4		
INWESTOR:	Urząd Miejski w Wołczynie		
BRANŻA:	imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
inst. elektr. projektował	mgr inż. Krzysztof Reyman	53/92/OP	
inst. elektr. opracował	inż. Maurycy Leśnierowski		
NR KOPII	STADIUM: proj. wykonawczy	DATA: 02.2010	SKALA: –
	TYTUŁ RYSUNKU: Rzut kotłowni - instalacje elektryczne		RYS. NR: E - 01