

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ			
1.1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym trasa zasadnicza od km 0+363,00 do km 0+365,20 0.01	km km	 0.01	
					RAZEM	0.01
1.2			Roboty ziemne			
2 d.1. 2	KNR 2-01 0206-01 0214-04	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km od km 0+363,00 do km 0+365,20 5.84	m ³ m ³	 5.84	
					RAZEM	5.84
2			ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ			
2.1			Elementy konstrukcyjne nawierzchni			
3 d.2. 1	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV od km 0+363,00 do km 0+365,20 12.75	m ² m ²	 12.75	
					RAZEM	12.75
4 d.2. 1	KNR 2-31 0111-03 0111-04	D-04.05.01	Podbudowa z pospółki stabilizowanej cementem Rm=2,5Mpa (mieszanka wykonywana w mieszkach stacjonarnych) - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm od km 0+363,00 do km 0+365,20 12.75	m ² m ²	 12.75	
					RAZEM	12.75
5 d.2. 1	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 32/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm od km 0+363,00 do km 0+365,20 12.75	m ² m ²	 12.75	
					RAZEM	12.75
6 d.2. 1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm od km 0+363,00 do km 0+365,20 12.75	m ² m ²	 12.75	
					RAZEM	12.75
7 d.2. 1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W 50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm od km 0+363,00 do km 0+365,20 9.91	m ² m ²	 9.91	
					RAZEM	9.91
8 d.2. 1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm od km 0+363,00 do km 0+365,20 9.65	m ² m ²	 9.65	
					RAZEM	9.65
2.2			Roboty wykończeniowe			
9 d.2. 2 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	KNR 2-31 0204-05	D-06.03.01a	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 szerokości 75cm - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na pasach węższych niż 2.5 m od km 0+363,00 do km 0+365,20 (1.09+3.21)*0.75	m ² m ²	 3.23	
					RAZEM	3.23
10 d.2. 2	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01a	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu	km		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			trasa zasadnicza od km 0+363,00 do km 0+365,20 0.01	km	0.01	
			od km 0+005,50 do km 0+363,00 0.363-0.0055	km	0.36	
					RAZEM	0.37