Przekrój **A-A i G-G**



Betonowa kostka brukowa typ holland
kolor szary gr. 8 cm
Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

Przekrój **D-D**



Betonowa kostka brukowa Holland
kolor szary gr. 8 cm
Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

Betonowa kostka brukowa Holland
kolor grafitowy gr. 8 cm
Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

Przekrój **F-F**

Kruszywo łamane granitowe 0/31,5 gr. 10 cm

Betonowa kostka brukowa Holland
kolor szary gr. 8 cm
Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

Szczegół "E" skala 1:20
obrzeże betonowe 8x30 "zatopione"



Obrzeże betonowe 8x30
Ława betonowa z betonu C12/15

Przekrój **B-B**



Betonowa kostka brukowa typ holland
kolor grafitowy gr. 8 cm
Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

Betonowa kostka brukowa typ holland
kolor szary gr. 8 cm
Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

Przekrój **E-E**

Betonowa kostka brukowa Holland
kolor szary gr. 8 cm
Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

Przekrój **H-H**

Betonowa kostka brukowa holland kolor "złota jesień" D1 gr. 6 cm
Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 gr. 10 cm
Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

Szczegół "F" skala 1:20
obrzeże betonowe 8x30



Obrzeże betonowe 8x30
Podsypka cementowo-piaskowa 1/3 gr. 3 cm
Ława betonowa z betonu C12/15

Przekrój **C-C**

Płyta azurowa 60x40x8 gr. 8 cm kolory grafitowego wypełnienie otworów żwirem płukanym
Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 gr. 20 cm
Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

Betonowa kostka brukowa typ holland
kolor szary gr. 8 cm
Podsypka z miału kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

Szczegół "A" skala 1:20
krawężnik najazdowy 15x22



Krawężnik najazdowy 15x22
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława betonowa z betonu C12/15

Szczegół "B" skala 1:20
krawężnik najazdowy 15x22



Krawężnik najazdowy 15x22
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława betonowa z betonu C12/15

Szczegół "C" skala 1:20
kostka kamienna 14/14



Kostka granitowa 14/14
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława betonowa z betonu C12/15

Szczegół "D" skala 1:20
krawężnik najazdowy 15x22



Krawężnik najazdowy 15x22
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława betonowa z betonu C12/15

Inwestor:	Gmina Wołczyn ul. Dworcowa 1; 46-250 Wołczyn	Data: wrzesień 2015r.
Nazwa opracow.:	Remont dróg osiedlowych	Stadium: Projekt wykonawczy
Adres:	Rożnów, działki nr 49, 48/6, 48/1 48/20	
Tytuł rysunku:	Przekroje konstrukcyjne	Skala: 1:50
Branża:	drogowa	Nr rys.: 2
Opracowała:	mgr inż. Agnieszka Socha-Dłubak	
Projektował:	inż. Kazimierz Sztajglik	