


Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego Baumit:

- ① - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- ② - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- ③ - siatka układana w narożach otworów

ILONA ROZWADOWSKA  
UL. MŁYŃSKA 8  
63-600 KĘPNO

**GALERIA**

Strona nr:

Rysunek nr:

**INWESTYCJA:** Remont sali wiejskiej w miejscowości Szum z wymianą konstrukcji dachu i termomodernizacją.  
**LOKALIZACJA:** Szum, gm. Wołczyn, dz. nr ew. 1017/57  
**INWESTOR:** Gmina Wołczyn

Data:

Wrzesień 2010

Skala:

Branża:

Architektura

ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW DRZWI I OKIEN

Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Proj. architektury	mgr inż. arch. Joanna Gagała	24/03/DOIA	
Spr. architekturę	mgr inż. arch. Wojciech Izydorski	107/92/UW	
Proj. konstrukcji	mgr inż. Janusz Mazurowski	178/02/DUW	
Spr. konstrukcję	mgr inż. Roman Pustkowski	BN-10.9/53/83	
Asystent	tech. bud. Michał Wyryma	--	