

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH
Remont ul. Kościuszki w Wołczynie

Lp.	Lokalizacja	Strona L/P	Wymiary nawierzchni z betonowej kostki brukowej typ Holland gr. 8 cm			Długość krawężników przejściowych [m]	Długości kraw. 15x22 na ławie [m]
			szerokość [m]	długość [m]	powierz. [m²]		
ODCINEK A-B							
1.	0+013,05	L	3,00	2,80	8,40	2,00	3,00
2.	0+024,16	P	5,10	3,30	16,83	2,00	5,10
3.	0+034,54	L	3,30	2,80	9,24	1,00	7,00
4.	0+038,40	L	3,00	2,80	8,40	1,00	0,00
5.	0+038,88	P	3,00	3,20	9,60	2,00	3,00
6.	0+053,94	L	4,00	2,80	11,20	1,00	9,00
7.	0+056,00	P	4,50	3,30	14,85	2,00	5,70
8.	0+058,87	L	4,00	2,80	11,20	1,00	0,00
9.	0+086,28	L	3,00	2,80	8,40	2,00	3,00
10.	0+107,49	P	5,40	3,00	16,20	2,00	5,40
11.	0+109,82	L	3,00	2,80	8,40	2,00	3,00
12.	0+121,27	P	3,00	3,00	9,00	2,00	4,20
13.	0+133,80	L	3,00	2,60	7,80	2,00	3,00
14.	0+143,43	P	4,40	3,00	13,20	1,00	11,00
15.	0+148,68	P	3,50	3,00	10,50	1,00	0,00
16.	0+158,65	L	3,40	2,60	8,84	2,00	3,40
17.	0+166,38	P	3,20	3,00	9,60	2,00	4,80
18.	0+181,89	L	2,80	2,60	7,28	1,00	7,00
19.	0+185,86	L	3,00	2,60	7,80	1,00	0,00
20.	0+196,80	P	4,00	2,90	11,60	2,00	5,20
21.	0+205,99	L	3,50	2,60	9,10	2,00	3,50
22.	0+213,88	P	4,00	2,90	11,60	1,00	10,00
23.	0+217,84	P	3,20	2,90	9,28	1,00	0,00
24.	0+229,74	L	2,80	2,60	7,28	1,00	6,50
25.	0+233,24	L	3,20	2,60	8,32	1,00	0,00
26.	0+234,43	P	3,40	3,10	10,54	2,00	4,60
27.	0+251,31	P	3,20	3,00	9,60	2,00	4,40
28.	0+258,77	L	4,20	2,40	10,08	2,00	4,20
29.	0+267,02	P	2,80	2,80	7,84	1,00	6,70
30.	0+270,15	P	3,50	2,80	9,80	1,00	0,00
31.	0+286,45	P	3,80	2,80	10,64	2,00	5,00
32.	0+298,09	L	4,50	3,70	16,65	2,00	4,50
				Razem	282,03	50,00	132,20