

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH
Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dzierżona) w Wołczynie - etap I

Lp.	Lokalizacja	Strona L/P	Wymiary nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego typ Holland gr. 8cm				Długości obrzeża na ławie [m]	Długości kraw. 15x22 na ławie [m]
			szerokość [m]	długość [m]	skosy [m ²]	powierz. [m ²]		
ODCINEK A-B								
1.	0+026,30	L	3,60	7,10	0,50	26,06	18,40	5,60
2.	0+080,53	P	3,00	2,75	0,50	8,75	9,10	5,00
3.	0+087,94	L	4,00	3,95	0,50	16,30	12,50	6,00
4.	0+101,88	L	4,00	3,80	0,50	15,70	12,20	6,00
5.	0+116,12	P	4,00	3,00	0,50	12,50	10,60	6,00
ODCINEK C-D								
6.	0+019,07	P	4,00	3,30	0,50	13,70	11,20	6,00
7.	0+020,95	L	4,00	3,15	0,50	13,10	10,90	6,00
8.	0+037,53	L	4,00	3,05	0,50	12,70	10,70	6,00
9.	0+050,00	L	4,00	2,90	0,50	12,10	10,40	6,00
10.	0+076,50	L	4,00	2,95	0,50	12,30	10,50	6,00
11.	0+095,73	L	4,00	2,95	0,50	12,30	10,50	6,00
12.	0+109,80	L	4,00	3,10	0,50	12,90	10,80	6,00
13.	0+124,86	L	4,00	3,20	0,50	13,30	11,00	6,00
14.	0+126,26	P	4,00	3,45	0,50	14,30	11,50	6,00
15.	0+145,86	L	4,00	3,40	0,50	14,10	11,40	6,00
16.	0+157,27	L	4,00	3,15	0,50	13,10	10,90	6,00
17.	0+171,37	P	4,00	4,00	0,50	16,50	12,60	6,00
18.	0+192,09	L	4,00	2,85	0,50	11,90	10,30	6,00
19.	0+208,51	P	8,00	3,35	0,50	27,30	15,30	10,00
20.	0+212,11	L	4,00	3,40	0,50	14,10	11,40	6,00
21.	0+237,27	L	4,00	3,85	0,50	15,90	12,30	6,00
22.	0+252,13	P	8,00	3,00	0,50	24,50	14,60	10,00
23.	0+287,64	-	3,50	3,95	0,00	13,83	11,40	5,50
ODCINEK P-P'								
24.	0+021,14	P	4,70	0,80	0,00	3,76	6,30	6,70
25.	0+026,21	L	4,00	1,70	0,00	6,80	7,40	6,00
26.	0+034,50	P	3,00	1,00	0,00	3,00	5,00	5,00
Razem						360,80	289,20	161,80