


UWAGI:

- WSZYSTKIE PODSYPKI ZAGĘŚCIC DO WSP. $\text{Id}=1,0$
- MAX SPADEK POCHYLNI $8,0\%$
- ODSZTĘP POMIĘDZY SŁUPKAMI BALUSTRADY MAX $1,1\text{m}$



OBSZASNIENIA:

- DŁUGOŚĆ BIEGU POCHYLNI $5,00\text{m}$
- DŁUGOŚĆ SPOCZNIKÓW POCHYLNI $1,50\text{m}$
- DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA BIEGU POCHYLNI + SPOCZNIKÓW = $6,50\text{m}$
- RÓŻNICA WYSOKOŚCI $0,40\text{m}$
- POW. POCHYLNI KOSTKA BRUKOWA GR. 6cm
- KONSTRUKCJA POCHYLNI Z BŁOCKÓW M6
- PORECZE Z RURY STAŁOWEJ $\varnothing 50 \times 3,2\text{mm}$
- MIN. SPADEK POCHYLNI $8,00\%$
- SZEROKOŚĆ PŁASZCZYZNY RUCHU $1,20\text{m}$
- SPOCZNIKI POZIOME O DŁ. $1,50\text{m}$
- KRAWĘŻNIKI OBUSTRONNE POCHYLNI O WYS. $0,07\text{m}$
- DŁ. POZIOMEJ PŁASZCZYZNY NA POCZĄTKU I NA KONCU WINNA WYNOŚĆ MIN. $1,50\text{m}$
- SŁUPKI PIONOWE PORECZY W ODSZTĘPACH OD $1,0-1,1\text{m}$
- BIEG POCHYLNI ZE SPADKIEM W KOLORZE NAWIERZCHNI ODRÓŻNIAJĄCEJ OD ODCINKÓW POZIOMYCH POCHYLNI
- POCZWYTY PORECZY Z RURY STAŁOWEJ NA WYS. 75 i 90cm

S1-

IZOLACJA PIONOWA
TYNK CEMENTOWY KAT. II
BŁOCZEK BET. $38 \times 24 \times 12$
TYNEK CEM. KAT. II
IZOLACJA PIONOWA

S2-

ŁAWA FUNDAMENTOWA $32 \times 25\text{cm}$

<div>"BIUP"<div><div></div><div>LESZEK FIORCEK</div><div>tel./fax 77/404-82-12</div><div>tel. mobil. 662/892-487</div></div></div>		ŚWIETLICA WIEJSKA		lipiec 2013		PROJEKTANT:	
BUREAU USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH		INWESTOR		GMINA WÓJCZYN		mgr inż. architekt Ryszard Adamowicz	
Leszek Fiońcek		ADRES LOKALIZACJI		UL. DĄBOWA 1		upr. bud. UAN-VIII-7342/166/93	
UŁ. WYKONKA 20 TEL/FAX 77/404-82-12, 662/892-487		KONTOREZNO		DZIAŁKA NR 176/5, 176/4		PODPIS:	
Nr rys. PN		Rysunek		skala		1:25	
Podjazd dla niepełnosprawnych							