

.....
pieczęć wykonawcy

Tabela elementów rozliczeniowych

Remont dróg wewnętrznych na Osiedlu Młodych w Wołczynie - Etap 1 cz. 2

nr poz	nr spec technicznej	nazwa i opis pozycji	jm	ilość	cena jedn.	wartość zł
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych	km	0,136		
2	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 15*30 z ławami z betonu cementowego, z odzyskaniem min. 70% krawężników, wywozem i zagospodarowaniem urobku	mb	96,50		
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 50*50, z sortowaniem materiału i odwiezieniem i zagospodarowaniem gruzu, odzysk 70% płytek	m2	58,50		
4	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 8*30, do przełożenia w celu regulacji wysokościowej, odzysk 70 % obrzeży	mb	47,00		
5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej do przełożenia w celu regulacji wysokościowej	m2	39,00		
6	D-03.02.01	Wykonanie kompletnej studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem 500 mm bez syfonu, z przykanalikiem 200 l=6,0 m, z podłączeniem do studni, z wpustem ulicznym klasy C-250, z rozbiórką istn. studz. i robotami ziemnymi	szt	1,00		
7	D-03.02.01	Regulacja urządzeń obcych - włazy studni rewizyjnych	szt	11,00		
8	D-03.02.01	Regulacja urządzeń obcych - wpusty uliczne	szt	4,00		
9	D-03.02.01	Regulacja urządzeń obcych - zasuwki wodne w jezdni	szt	1,00		
10	D-04.01.01	Wykonanie koryta na śr. gł. 30 cm na poszerzeniach jezdni i chodników, wraz z wywozem urobku i zagospodarowaniem w gestii wykonawcy.	m2	16,00		
11	D-04.01.01	Wykonanie koryta na śr. gł. 20 cm na poszerzeniach jezdni i chodników, wraz z wywozem urobku i zagospodarowaniem w gestii wykonawcy.	m2	58,50		
12	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z betonu B-15 na korektach krawędzi jezdni i poszerzeniach	m2	38,38		

.....
pieczęć wykonawcy

13	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy o gr. 10 cm z kruszywa łamanego pod poszerzenia chodników przy jezdni	m2	58,50		
14	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni	m2	904,14		
15	D-04.08.01	Wyrównanie nawierzchni betonem asf. na gorąco, w tym zaklinowanie podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej 4 cm na korektach krawędzi, z transportem masy	t	42,04		
16	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem i zagospodarowaniem urobku	m2	294,50		
17	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem masy	m2	904,14		
18	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego przejść dla pieszych, linii parkingowych itp..	m2	36,50		
19	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15*30, na ławie z oporem z bet. B-10, głównie na łukach, krawężnik z odzysku	mb	67,55		
20	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15*30 na ławie z oporem z bet. B-10, głównie na łukach, krawężnik nowy	mb	28,95		
21	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży 8*30 z odzysku na podsypce piaskowo -cementowej	mb	32,90		
22	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży 8*30 nowych na podsypce piaskowo -cementowej	mb	52,10		
23	D-08.02.01	Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 50*50 z odzysku, układanych na podsypce z kruszyny bazaltowej 0-4 mm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	40,95		
24	D-08.02.01	Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 50*50 nowych, układanych na podsypce z kruszyny bazaltowej 0-4 mm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	17,55		
25	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z rozbiórki na podsypce z kruszyny bazaltowej 0-4 mm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	39,00		

.....
pieczęć wykonawcy

26	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej nowej prostokątnej szarej na podsypce z kruszyny bazaltowej 0-4 mm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	97,50		
Ogółem wartość robót netto ETAP 1 cz. 2					PLN	