



SZCZELNE SZAMBO PLASTIKOWE

*Głębokość montażu zbiornika, licząc pow. ziemi do osi króćca doprowadzającego ścieki nie może być większa niż 0,7m.

*Wykop pod zbiornik powinien mieć średnicę o co najmniej 1m większą od średnicy zbiornika.

*Podczas montażu i użytkowania bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta zbiornika.

Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski



Rys. nr
K_03

INWESTYCJA: Przebudowa z rozbudową remizy strażackiej OSP Komorzno.

Data:
Listopad 2017r

INWESTOR: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1,
46-250 Wołczyn.

Skala:
1:50

LOKALIZACJA: Komorzno dz. nr 29/29.

SCHEMAT ZBIORNIKA NA ŚCIEKI KOMUNALNE

Stadium:
PB

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant architektury	mgr inż. arch. Mirosław Gudra	52/09/DOIA	
Projektant konstrukcji	mgr inż. Janusz Mazurowski	178/02/DUW	
Opracowanie	inż. Michał Wyrma	---	