

Legenda p.poż.

-  HØ25 - hydrant p/poz. DN25 z gaśnicą proszkową 2kg - 2 szt. przewód gaśniczy półsztywny L=20 m
-  - projektowany kierunek ewakuacji podświetlany min. 1 godz.
-  - projektowane drzwi ewakuacyjne podświetlane min. 1 godz.
- P.P.OŻ.** - projektowany wyłącznik p.poż. sprzężony z istn. DPX

Strop nad parterem żelbetonowy ODRĘBNA STERFA POŻAROWA

227
207
195
20
120

12 235 355 4 120

4 zakres opracowania

istn. wyjście ewakuacyjne

KPD

REI60

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

zadaszone pom. wózków

wyjście ewakuacyjne

wejście główne

12

4

18

273

14

17

14

16

0.04

4

0.05

14

15

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

227

207

195

20

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

207

195

20

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

207

195

20

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4

120

12

235

355

4